

Aas Tindeblokk - Modul nr. 42036817

1. PRODUKTBEKRIVELSE:

Aas Tindeblokk er utformet tilnærmet som fjelltinder i front med en dyp struktur. Blokken er konisk bakover, dette gjør at systemet er svært fleksibelt ved sving. Steinen har fem ulike strukturer i front. Det vil si at steinene har små variasjoner i utseende for å oppnå en naturlig fasade. Blokken har en liten hake i bakkantsom hindrer blokken å gli framover. Steinen kan benytte til murer inntil ca 75 cm høyde. Leveres i gråmix fasade.


2. TEKNISKE DATA:

Aas Tindeblokk:


Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
184	50926358	42x20x14	normal	22,3		64 stk
185	50926782	42x21x14	ende/hj	32,0		16 stk
188	51740806	42x25x5	Topplate	13,2		24 stk
191	55314522	44x25x5	Topplate venstre ende/hjørne	14,0		

192	55314696	44x25x5	Topplate høyre ende/hjørne	14,0		
-----	----------	---------	----------------------------------	------	--	--

Fundament:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
145	43634254	80x24x10	Aas fundament plank	43,5		28 stk

Tilbehør:

Art nr	Nobbnr	Mengde/ størrelse	Produkt	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
1050	53534040		Steinlim PRO MS 50+	0,5 kilo		

For mer informasjon, se gjeldende produktkatalog, veiledningshefte «veiledning for bruk av Aas produkter» eller vår nettside: www.aasbetong.no

3. TRANSPORT OG LAGRING:

Produktene er pakket på pall og sikret som transportkolli. Produktet håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. MILJØ:

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller og hansker ved legging av stein.

Ansvarlig firma:

	<p>ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!</p> <p>NO 986 739 874 MVA</p> <p>Telefon: 712 66 040, www.aasbetong.no</p> <p>E-post: post@asbetong.no</p>
---	---