

Aas Portstolper - Modul nr. 41710965

1. PRODUKTBEKRIVELSE:

Våre portstolper leveres i ulike varianter for at de lett kan kombineres sammen med våre øvrige produkter i samme stil.



Aas Portstolpe leveres i grå og Tidløs utførelse. Tidløs har singel fasade.

Selve stolpen er bygd opp av 20 cm høye løse elementer. Det anbefales å bruke 5 elementer i hver portstolpe samt topplate. Elementer og plate festes godt ved montering.

Aas Adel kantstein er svært anvendelig og har mange bruksområder. Ved oppsetting av portstolpe kan steinen mures eller limes. Portstolpen bygges opp med fire steiner pr rad. Det anbefales å bruke sju rader i hver stolpe-samt topplate. Adel kantstein og plate leveres i gråmix fasade.


Redi portstolpe er beregnet for plassering ved hjelp av løfteutstyr. Ved oppsett av stolpe beregnes to element samt plate. Redi portstolpe har front formet som mange mindre huggede natursteiner. Elementene produseres i gråmix fasade.

2. TEKNISKE DATA:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
158	48652452	35x35x20	Element	34,5		24 stk
58	43640940	35x35x20	Element	34,5		24 stk

26	43640164	20x14x14	Adel	8,7		150 stk
60	49210083	43x43x5	Plate grå farge	30,0		10 stk
59	43641114	43x43x5	Plate gråmix farge	30,0		10 stk
61	43641133	43x43x5	Plate singel	30,0		10 stk
795	48651941	61x61x45,7	Redi portstolpe element	400,0		
796	48651956	71x71x15,2	Redi portstolpe plate	160		

Tilbehør:

Art nr	Nobbnr	Mengde/ størrelse	Produkt	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
1050	53534040		Steinlim PRO MS 50+	0,5 kilo		



Aas Portstolpe grå



Aas Portstolpe Tidløs



Adel portstolpe



Redi portstolpe

For mer informasjon, se gjeldende produktkatalog, veiledningshefte «veiledning for bruk av Aas produkter» eller vår nettside: www.aasbetong.no

3. TRANSPORT OG LAGRING:

Produktene er pakket på pall og sikret som transportkollisjoner. Produktet håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. MILJØ:

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller og hansker ved legging av stein.

Ansvarlig firma:



ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

NO 986 739 874 MVA

Telefon: 712 66 040, www.aasbetong.no

E-post: post@asbetong.no