

## Aas Forskalingsblokk - Modul nr. 41710927

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE:

Aas Forskalingsblokk er støpt i betong. Blokken tåler store belastninger både over og under bakkenivå. Bruk av Aas Forskalingsblokk gjør forskaling overflødig, da systemet består av både normal, hjørne, hel og halv ende. Det finnes også egen toppplate som er beregnet som avslutning på forskalingsblokk brukt som støttemur.

### 2. SYNLIG FASADE:

Aas Forskalingsblokk grå har grå fasade med ferdige ”fuger” i front. Muren slammes for å bevare sin fugede fasade. Hvis ønskelig kan muren pusses.

Aas Forskalingsblokk Tidløs har singel fasade. Blokken i 19 cm bredde har singel fasade i front og bakkant. Derfor er blokken like flott både på inn og utsiden av den ferdige muren, samt at muren gir en like fin innvendig og utvendig hjørne samt endeløsning. Blokken i 30 cm bredde har singel på en side.

Aas Pilarblokk er beregnet for fundamentering av hytter, verandaer, gjerder etc. Blokken er velegnet til søyler. Sporene i blokken kan brukes som feste til kledning med planker, dette gir flere bruksområder.



### 3. TEKNISKE DATA:



#### Aas Forskalingsblokk grå:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
41	43637281	50x20x20	normal	20,0		50 stk
411	53606064	50x20x20	lyshull	18,0		

146	43637300	50x15x20	normal	18,7		60 stk
37	43636978	50x30x20	normal	27,0		30 stk
441	45218914	50x25x20	20cm glatt høyre hj.	22,0		16 stk
442	45218925	50x25x20	20cm glatt venst. hj.	22,0		16 stk
338	45218876	50x30x20	30cm glatt høyre hj.	30,0		8 stk
333	45218880	50x30x20	30cm glatt venst. hj.	30,0		8 stk


**Aas Forskalingsblokk grå ende, Pilarblokk og topplate:**

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
140	43639642	50x20x20	hel ende, glatt	17,6		16 stk
141	43639676	25x20x20	halv ende, glatt	16,2		16 stk

122	51014437	24x24x20	Pilarblokk grå	17,6		72 stk
355	45218933	50x24x6	Topplate 24 cm bredde	16,2		56 stk

### Aas Forskalingsblokk Tidløs:


Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
39	43637243	50x19x20	normal	23,3		50 stk
243	43637258	50x19x20	lyshull	22,0		
38	43637186	50x30x20	normal	31,0		30 stk
339	45218895	50x25x20	19cm singel høyre hj.	29,0		16 stk
340	45218906	50x25x20	19cm singel venst. hj.	29,0		16 stk
336	45218812	50x30x20	30cm singel høyre hj.	32,0		8 stk

337	45218823	50x30x20	30cm singel venst. hj.	32,0		8 stk
-----	----------	----------	---------------------------	------	---	-------

**Aas Forskalingsblokk Tidløs ende og topplater:**

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
50	43639706	25x19x20	halvstein, singel	11,0		12 stk
51	43639797	50x19x20	hel ende, singel	24,5		12 stk
52	43639816	25x19x20	halv ende, singel	13,0		12 stk
55	43645204	50x24x6	topplate 24 cm bredde	16,5		56 stk
57	43645223	50x35x5	topplate 35 cm bredde	18,5		
56	43645238	52x24x6	topplate 24 cm bredde ende	17,5		24 stk

**Fundament:**

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
200	43634265	60x40x10	Aas Såleblokk	17,0		32 stk

For mer informasjon, se gjeldende produktkatalog, veiledningshefte «veiledning for bruk av Aas produkter» eller vår nettside: [www.aasbetong.no](http://www.aasbetong.no)

**4. TRANSPORT OG LAGRING:**

Produktene er pakket på pall og sikret som transportkolli. Produktet håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

**5. MILJØ:**

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og evt. beskyttelsesdress.

**6. PRODUKTGODKJENNING:**

Aas Betong AS sine typer av forskalingsblokk er godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter klasse N

Aas Forskalingsblokk tilfredsstillter kravene for NS – EN 14435 Forskalingsblokk

Ansvarlig firma:

	<b>ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!</b> NO 986 739 874 MVA Telefon: 712 66 040, <a href="http://www.aasbetong.no">www.aasbetong.no</a> E-post: <a href="mailto:post@asbetong.no">post@asbetong.no</a>
---	--